



CREATIVE EFFECT ÖZEL EFEKTLİ ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT DECORA PARLAK

ÜRÜN TANIMI: Nippon Decora Parlak, iç ve dış cephe uygulamaları için geliştirilmiş yüksek kalitede son kat transparent dispersiyon boyadır. Pürüzlü yüzeyler, düz yüzeyler, Nippon Magic Layer gibi boyanabilir duvar kağıtları ile mükemmel bütünlük sağlar.

ÖZELLİKLER:

- Dış ortam koşullarına karşı dayanıklıdır.
- Silinebilir.
- Nefes alır.
- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.
- Su ile inceltir.

UYGULAMA:

Yağ, kir ve tozdan arındırılmış uygulama yüzeyi arzu edilen desene göre, iç cephede Nippon İç Cephe Geçiş Astarı, dış cephede ise Nippon Silikonlu Dış Cephe Astarı ile kaplanır. Bu uygulama, elde edilmek istenilen yüzey desenine göre çapraz fırça darbeleri veya rulo ile yapılabilir. Astar kat üzerine Nippon Decora Parlak en az iki kat olarak çapraz fırça darbeleri ile uygulanır. Ortalama 3- 5 dakika içerisinde boya, yüzeye iyice dağıtılır. Katlar arasında ortalama 12 saat beklenmelidir. Soğuk ve nemli havalarda bu süre daha uzun tutulmalıdır.

Nippon Decora Parlak, yüzeye uygulandığında, saydam dokusu, uygulama tekniği, uygulanan kat sayısı, alt zemin rengi ve türü gibi nedenlerle Nippon Renk Kartelası'nda yer alan renk tonu ile örtüşmeyebilir. Bu durumu önlemek için numune çalışması yapılması tavsiye edilir. Fırça veya rulo ile uygulanır.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

RENKLENDİRME: Nippon Renk Makinesi ile renklendirilir.

İNCELTME:

Hacimce maksimum % 20 su ile inceltilebilir.

SARFIYAT:

Magic Layer için ortalama sarfiyat: 100 ml/m²

Diğer uygulamalar için sarfiyat: Her kat için 90-100 ml/m²

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

DEPOLAMA:

Ağızı açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.

AMBALAJ: 15 L, 2.5 L, 1.25 L

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

