



CREATIVE EFFECT ÖZEL EFEKTLİ ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT DUCHESSE SATIN SANDY

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, sedef görünümlü ve kumlu yapıda dekoratif özellikli son kat iç cephe boyasıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Nippon Paint Duchesse Satin Sandy, uygulaması yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. Yüzey mutlaka Nippon Paint İç Cephe Macunu ile düzgün ve pürüzsüz hale getirilmelidir. Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle Saten alçı kullanılmamalıdır.

UYGULAMA

Uygulama yöntemine göre farklı desen elde etmek mümkündür. Nippon Paint Duchesse Satin Sandy kullanıma hazırdır ve ürün kesinlikle inceltmemelidir. Uygulamada kesinlikle geniş hareketler yapılmamalıdır. Ürün uygulaması tek kat olacak şekilde önerilir.

Nippon Paint Macun Astarı, ürünün sonkat desen yönüne uygun olarak taranmalı ya da yüzeye rulo yardımı ile sürülmelidir. Nippon Paint Duchesse Satin Sandy süet efekt fırçasına az miktarda alınmalı ve istenilen desen yapısına göre yatay, dikey veya çapraz hareketlerle yüzeye uygulanmalıdır. 3-5 dakika sonra yüzey temiz, yumuşak ve geniş ağızlı bir fırça yardımı ile taranmalı ve son desen hali verilmelidir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk: Nippon Paint Duchesse Satin Sandy kartelasından seçilir.

Yoğunluk : 1,12 ± 0,05 g/ml

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

İlk kuruma: 1 saat. Son kuruma: 24 saat

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





SARFIYAT

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 110-140 gr/m²'dir. 1 kilosu ile tek katta 7 – 9 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

2.5 L, 1.25 L

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

