



## CREATIVE EFFECT ÖZEL EFEKTLİ ÜRÜN GRUBU

### NIPPON PAINTSHINE

#### ÜRÜN TANIMI

%100 saf akrilik yapıda, Nippon Paint Legno uygulanmış yüzeylere uzun süre parlaklık ve UV dayanımı sağlayan şeffaf su bazlı bir koruyucudur.

#### ÖZELLİKLERİ

Nippon Paint Legno üzerine uygulanabilen ve Nippon Paint Legno ürününün parlaklık ve UV dayanımını arttıran şeffaf görünümlü bir yüzey koruyucudur. Ürün sahip olduğu yüksek su itici özelliği sayesinde dışarıdan gelen suyu bünyesine almaz ve yüzeyde barındırmaz.

#### UYGULANACAK YÜZEYLER

Nippon Paint Shine'ın yalnızca Nippon Paint Legno ürünü uygulanmış dış cephe macunlu yüzeyler, yalı baskı, tekstürlü betopan yüzeylerde kullanılması önerilir. Geniş alan uygulamalarında kullanılması önerilmez.

#### UYGULAMA

Nippon Paint Shine, Nippon Paint Legno ürünü kuruduktan sonra inceltmeden direkt olarak rulo veya fırça ile tek kat olarak uygulanır.

Macun ve sıva tarzındaki düz zeminlerde uygulama saten rulo ile yapılmalıdır. Mineral Kaplama, Silikonlu kaplama ve Grenli tarzındaki tekstürlü yüzeylerde uygulama Plastik rulo ile yapılmalıdır.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

#### İNCELTME

İnceltme yapılmadan uygulanır.

#### KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma Kuruması : 3-4 saat

Son Kuruma : 24 saat

#### BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





## **SARFIYAT**

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 60-65 gr/m<sup>2</sup>'dir. 1 litre ile tek katta 16-20 m<sup>2</sup> alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

## **DEPOLAMA**

Ağız açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 3 yıl saklanabilir.

## **AMBALAJ**

15 L, 2.5 L

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

### **BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.**

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

